

制水器具

世界最小 最軽量 双口接手【ミニプロ】

コンセプトは「愛と躍動」つまり、軽さへの限界追及です。



MADE IN JAPAN

プロ仕様

消火作業は過酷です。小型軽量化は欠かせません。特に消防車両への車載機器、そして山林火災時の運搬など、軽量化は我々メーカーの使命でもあります。

超小型・超軽量【ミニプロ】の流量について

ミニプロの流量は以下の方式により不足する事はありません。シンプルな小型軽量化といえども、最小口径部は44.5mmあります。最小口径部分の44.5mmの断面積(㎡)は1554.5mm²です。
【計算式】44.5÷2=22.25 → 22.25×22.25×3.14=1554.5mm²
従って、流量は既に使用されている65A/50Aのマルチ双口接手と同じです。
また、放水時は20mm(または23mm)口径ノズルしか使用しません。その場合の断面積は
【計算式】20÷2=10 → 10×10×3.14=624mm²
従って、超小型双口接手といえども放水口径に対して1554.6÷624=2.459倍の水量があります。
結論として水量が不足する事は絶対にありません。

アルミ製

| 品番 | サイズ |
|-----------|----------|
| 21MNP444A | 40×40×40 |
| 21MNP555A | 50×50×50 |
| 21MNP666A | 65×65×65 |
| 21MNP644A | 65×40×40 |
| 21MNP655A | 65×50×50 |

この「驚きの激軽」それは消防士への思いやりの心【愛】

この「驚きの極小」それは消防士の心地よい【躍動】

これらは消防車メーカーの強い要望でもある。

MADE IN JAPAN

制水器具

回転機能付き双口接手

イワマチ双口接手 PAT.

消防ホースは加圧されるとよじれが発生し、そのよじれにより本体が倒されることがあります。その転倒により、ハンドルの誤操作が起こり危険です。より戻し機能が、それらの危険からお守り致します。



イワマチマルチ双口接手 PAT.

品番: 21MSSM654A
サイズ: 65×50/40

イワマチ双口接手 PAT.

品番: 21ISSM666A
サイズ: 65×65×65



こちらのQRコードからアクセスされますと動画をご覧頂けます。

NEW 新商品



マルチストップバルブ

異なる口径の金具をこれ一つで対応できる。スピーディを求める現場で本領発揮します!

品番 21SVS6550A サイズ 65/50
品番 21SVS6540A サイズ 65/40
品番 21SVS5040A サイズ 50/40
その他サイズも製作致します。



双口接手

指定色、ネジ式など、ご要望に応じて製作致します。



品番: 21SSM444A 40×40×40
品番: 21SSM555A 50×50×50
品番: 21SSM666A 65×65×65
品番: 21SSM644A 65×40×40
品番: 21SSM655A 65×50×50



ストップバルブ

品番: 21SVS40A サイズ 40
品番: 21SVS50A サイズ 50
品番: 21SVS65A サイズ 65

指定色、ネジ式など、ご要望に応じて製作致します。

スマートなストップバルブに2つのサイズが対応できるマルチ式新登場! マルチ STバルブ PAT. DA型ストップバルブ



品番: 21STV6550A サイズ 65/50
品番: 21STV6540A サイズ 65/40
品番: 21STV5040A サイズ 50/40
その他サイズも製作致します。

STバルブ PAT. DA型ストップバルブ

IWA オリジナル。画期的なバルブの誕生です。従来のストップバルブのようにレバーで開閉操作するのではなく、ダイヤルを回転させ弁の開閉を行います。言わば「DA型ストップバルブ」です。大きなハンドルが無いのでスマートで且つ軽量で更に操作性も非常に良いです。

| 品番 | サイズ | 寸法 | 重量 |
|----------|-----|-------------|--------|
| 21STV40A | 40 | W200×Φ80mm | 約0.7Kg |
| 21STV50A | 50 | W220×Φ95mm | 約0.9Kg |
| 21STV65A | 65 | W250×Φ110mm | 約1.4Kg |

マルチ双口接手

指定色など、ご要望に応じて製作致します。

品番: 21MSS6550A 65×65/50
品番: 21MSS5040A 65×50/40
品番: 21MSS6540A 65×65/40

三方接手

品番: 21SAN00XX

四方接手

品番: 21YON00XX

各サイズ・ネジ式、差込式等、各パターン製作致します。



ラインストッパー

管端元あるいは、ホースとホースの中間に接続する事で、ホースの増結延長を容易にします。

| 品番 | サイズ |
|----------|-----|
| 21LSS40A | 40 |
| 21LSS50A | 50 |
| 21LSS65A | 65 |

双口接手 衝撃吸収カバー

安全対策商品 NEW 新商品

消防士からの要望で生まれた便利アイテム! 通水時に生じる分岐管への反動を吸収して資機材の寿命を延ばし、振られ時の滑り止め効果もあります!



品番: 21SSM666R
※こちらの商品は1個単位からの販売となります。

双口接手背面3カ所の足へ「衝撃吸収カバー」を取り付ける(※要接着材)

※双口接本体は別売りです。



こちらのQRコードからアクセスされますと動画をご覧頂けます。

滑り止めの効果抜群

クッション材があることにより双口接手は安定し本体に対する衝撃を和らげます。それによって安全性の向上に繋がります。

車両運転中に分岐管が回転して危ない…。消防士のお声から生まれました。

回転ストッパー PAT.



回転ストッパー-接手立てに差し込むだけ!

・回転を止める為の余計な部品はありません。だから安価! だからスッキリ!!
・回転ストッパーのみの単品販売も致します。だから、すでに車輦に取り付けている接手立てにもお使い頂けます。

媒介接手立て

品番: 19BS40A サイズ 40 差込式オス
品番: 19BS50A サイズ 50 差込式オス
品番: 19BS65A サイズ 65 差込式オス
品番: 19BSMF40A サイズ 40 差込式メス
品番: 19BSMF50A サイズ 50 差込式メス
品番: 19BSMF65A サイズ 65 差込式メス
品番: 19BSNM65A サイズ 65 ネジ式オス
品番: 19BSNF65A サイズ 65 ネジ式メス