

農業灌水ポンプ

NEW 新商品

主用途：農業用水の移送・吸排水や農機具の洗浄・の農作業内や圃場への灌水など広範囲な用途に。

IWA-1HF



IWA-303D/
OC62



汚泥水排水トラッシュポンプ

NEW 新商品

主用途：シール等の消耗部品に耐久性の高い部品を使用。土砂混じりの汚泥水をガラガラ移送、ポンプ内部に混入した異物も掃除蓋を外す事で専用の工具がなくても簡単に除去できます。

IWA-203TH



IWA-301TH



IWA-40TH



大容量排水ポンプ

NEW 新商品

主用途：豪雨や台風等で増水した際の排水や非常時に設備用モーターポンプのバックアップ等に適します。

IWA-402H

IWA-602H(タイヤ仕様)

IWA-402D/OC60

IWA-602D/OC95



高圧高揚程ポンプ

NEW 新商品

主用途：高所揚水・遠距離送水・スプリンクラー・簡易消火用・洗浄・散水用等に適します。

IWA-205SM



IWA-402SX



IWA-T405SLT



性能諸元一覧

※性能曲線等資料が必要な場合は弊社担当者までお問い合わせください。

農業灌水ポンプ

ポンプ機種	IWA-1HF	IWA-303D/OC62		
吸込口径×吐出口径(mm)	25×25	80×80		
最大揚程(m)	40	28		
最大吐出量(L/min)	120	1,000		
搭載エンジン	本田GX25	クボタOC62		
エンジン出力(PS)	0.97	5.6		
使用燃料	無鉛ガソリン	自動車専用軽油		
タンク容量(L)	0.55	3.5		
オイル(L)	0.08	1.3		
始動方式	リコイル始動	セル始動		
重量(Kg)	5.5	73		

標準付属品：●ホースカップリングセット×2 ●ストレーナー×1 ●ホースバンド×3

汚泥水排水トラッシュポンプ

ポンプ機種	IWA-203TH	IWA-301TH	IWA-40TH	
吸込口径×吐出口径(mm)	50×50	80×80	100×100	
最大揚程(m)	27	27	24	
最大吐出量(L/min)	630	1,200	1,650	
搭載エンジン	本田GX160	本田GX240	本田GX390	
エンジン出力(PS)	4.9	8.0	11.8	
使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	
タンク容量(L)	3.1	5.3	6.1	
オイル(L)	0.58	1.1	1.1	
始動方式	リコイル始動	リコイル始動	リコイル始動	
重量(Kg)	52	63	95	

標準付属品：●ホースカップリングセット×2 ●ストレーナー×1 ●ホースバンド×3

大容量排水ポンプ

ポンプ機種	IWA-402H	IWA-602H	IWA-402D/OC62	IWA-602D/OC95
吸込口径×吐出口径(mm)	100×100	150×150	100×100	150×150
最大揚程(m)	30	20	28	18
最大吐出量(L/min)	1,600	2,900	1,450	2,200
搭載エンジン	本田GX270	本田GX390	クボタOC62	クボタOC95
エンジン出力(PS)	8.6	11.8	5.6	9.5
使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	自動車専用軽油	自動車専用軽油
タンク容量(L)	5.3	6.1	3.5	5.5
オイル(L)	1.1	1.1	1.3	1.7
始動方式	リコイル始動	セルリコイル始動	セル始動	セル始動
重量(Kg)	61	160	73	166

標準付属品：●ホースカップリングセット×2 ●ストレーナー×1 ●ホースバンド×3

高圧高揚程ポンプ

※IWA-402SLTの出口：三方吐出(4吋×1・3吋×2)

ポンプ機種	IWA-205SM	IWA-402SX	IWA-402SLT	
吸込口径×吐出口径(mm)	50×50	100×100	100×100 ※	
最大揚程(m)	75	70	115	
最大吐出量(L/min)	400	1,050	795	
搭載エンジン	三菱GB18G	本田GX390E	本田GX390E	
エンジン出力(PS)	6.3	11.8	11.8	
使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	
タンク容量(L)	3.1	6.1	6.1	
オイル(L)	0.55	1.1	1.1	
始動方式	リコイル始動	セルリコイル始動	セルリコイル始動	
重量(Kg)	29	70	127	

標準付属品：●ホースカップリングセット×2 ●ストレーナー×1 ●ホースバンド×3

※外寸に関しましては、仕様が異なる場合がございますので、都度お問合せ下さい。