

X エックスノズル NOZZLE

MADE IN JAPAN


不意離脱防止型のガンタイプノズル誕生



ストッパー機能付きハンドルなので、止水時に戻ってハンドルが動いてノズルが暴れ出すことがありません。

**国内最軽量
日本製!**

ボールベアリング方式で接続部分が滑らかに回転します。小径ホースで起きやすい時シクやよじれを防ぎます!



Xノズル

Xノズル 無反動型

直射・噴霧の切り替えはもちろん、流量調整もできますので、現場の状況に応じて放水できます。

ストッパー付ハンドル搭載!

Xノズル PAT.

専用ストラップ付

品番	サイズ	重量	価格(税抜)	流量(l/min)
04XN40A	40A	約 1.9kg	60,000円	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XN50A	50A	約 2.0kg	63,800円	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XN65A	65A	約 2.3kg	67,500円	120 215 400 540 630 (0.7MPa)

Xノズル 無反動型 PAT.

専用ストラップ付

品番	サイズ	重量	価格(税抜)	流量(l/min)
04XNM40A	40A	約 2.1kg	72,500円	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XNM50A	50A	約 2.2kg	76,300円	130 230 340 410 460 (0.7MPa)
04XNM65A	65A	約 2.5kg	80,000円	120 215 400 540 630 (0.7MPa)

IWAの『不意離脱防止タイプ』を標準装備致しました!
これにより放水時の反動力によるホースとノズルの不意離脱を防ぎます。



こちらのQRコードからアクセスできますと動画をご覧頂けます。

世界最小 最軽量

MADE IN JAPAN

双口接手【ミニプロ】

コンセプトは「愛と躍動」つまり、軽さへの限界迫及です。



プロ仕様

消火作業は過酷です。小型軽量化は欠かせません。特に消防車両への車載機器、そして山林火災時の運搬など、軽量化は我々メーカーの使命でもあります。

超小型・超軽量【ミニプロ】の流量について

ミニプロの流量は以下の方式により不足する事はありません。シンプルな小型軽量といえども、最小口径部は44.5mmあります。最小口径部分の44.5mmの断面積(nr²)は1554.5mm²【計算式】44.5÷2=22.25 → 22.25×22.25×3.14=1554.5mm²したがって、流量は既に使用されている65A/50Aのマルチ双口接手と同じで、放水時は20mm(または23mm)口径ノズルしか使用しません。その場合の断面積は【計算式】20÷2=10 → 10×10×3.14=624mm²従って、超小型双口接手といえども放水口径に対して1554.6÷624=2.459倍の水量があります。結論として水量が不足する事は絶対にありません。

双口接手 ミニプロ

品番	サイズ	価格(税抜)
21MNP444A	40×40×40	
21MNP555A	50×50×50	15,000円
21MNP666A	65×65×65	
21MNP644A	65×40×40	20,000円
21MNP655A	65×50×50	

回転機能付き双口接手

イワマチ双口接手 PAT.

消防ホースは加圧されるとよじれが発生します。そのよじれにより本体が倒れることがあります。その転倒により、ハンドルの誤操作が起こり危険です。より戻し機能が、それらの危険からお守り致します。

イワマチ 双口接手 PAT.

品番	サイズ	価格(税抜)
21ISSM666A	65×65×65	44,550円

イワマチマルチ 双口接手 PAT.

品番	サイズ	価格(税抜)
21IMSSM654A	65×50/40	52,000円

異径・マルチタイプの各サイズ製作可能です。価格・納期に関しましてはお問い合わせ下さい。



こちらのQRコードからアクセスできますと動画をご覧頂けます。



イワマチ 双口接手

イワマチマルチ 双口接手

双口接手「ミニプロ」

この「驚きの激軽」それは消防士への思いやりの心【愛】この「驚きの極小」それは消防士の心地よい【躍動】これらは消防車メーカーの強い要望でもある。